

Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO
Emissione: DIRETTA
Optica: MICRO OTTICHE
Fascio: 40°
Colore: NERO
Dimmerazione: CON ACCESSORIO
Emergenza: CON ACCESSORIO
L: 116mm
A: 22mm
H: 58mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.19kg

Dati tecnici

Flusso luminoso apparecchio: 681lm
Flusso luminoso in emergenza: 1h: 56% / 3h: 22
IP: 40
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: DC 200 mA
UGR: <19
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 8W
Temperatura colore: 4000K
CRI: >90
LED lifespan: 50000h L80 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

ACCESSORI ELETTRICI



ALIM. LED 8W 200MA/30-42V

101345.99


ACCESSORI DIMMERABILI



ALIM. LED 8W 200MA/9-42V DALI/PUSH


101346.99

ACCESSORI DI EMERGENZA



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99

PRODOTTI



OPTIX: CASSAFORMA 1X CON MOLLE BIA

113803.01



OPTIX: CASSAFORMA 1X CON MOLLE NER

113803.02



OPTIX: CASSAFORMA 2X CON MOLLE BIA

113804.01



OPTIX: CASSAFORMA 2X CON MOLLE NER

113804.02



OPTIX: CASSAFORMA 1X FRAMELESS BIA

113805.01



OPTIX: CASSAFORMA 1X FRAMELESS NER

113805.02



OPTIX: CASSAFORMA 2X FRAMELESS BIA

113806.01



OPTIX: CASSAFORMA 2X FRAMELESS NER

113806.02