



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA
Optica: MICRO OTTICHE
Colore: NERO
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: NO
L: 1314mm
A: 1138mm
H: 72mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 10.2kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 70W
Flusso luminoso apparecchio: 6885lm
Flusso luminoso diretto: 2697lm
Flusso luminoso indiretto: 4188lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
N° Driver per prodotto: 2
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 61W
Flusso luminoso sorgente: 3108lm
Temperatura colore: 3000K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[SIX B: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

ACCESSORI DI MONTAGGIO

	ROSONE 3X1,5 TND 3000 NE	109005.02
	ROSONE 3X1,5 QDR 3000 NE	109006.02
	ROSONE 5X1,5 TND 3000 NE	109007.02
	ROSONE 5X1,5 QDR 3000 NE	109008.02