

# HERO PLUS B

**114711.01 + 108926.99**

HERO+B: 86W 3K 1960 BIA + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1960






## Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA
Ottica: OPALE TUTTA LUCE
Colore: BIANCO
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: NO
L: 1960mm
A: 53mm
H: 92mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 7kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 95W
Flusso luminoso apparecchio: 5722lm
Flusso luminoso indiretto: 4703lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
N° Driver per prodotto: 2
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 86W
Flusso luminoso sorgente: 7763lm
Temperatura colore: 3000K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L90 B10

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

HERO PLUS B: Visualizza maggiori info sul prodotto

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh





**La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.**
**Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:06:43**

# HERO PLUS B

**114711.01 + 108904.99**

HERO+B: 86W 3K 1960 BIA + HERO: DIFF. OPALE PER 1960






## Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: BIANCO
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: NO
L: 1960mm
A: 53mm
H: 92mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 7kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 95W
Flusso luminoso apparecchio: 4689lm
Flusso luminoso indiretto: 4703lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
N° Driver per prodotto: 2
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 86W
Flusso luminoso sorgente: 7763lm
Temperatura colore: 3000K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L90 B10

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

HERO PLUS B: Visualizza maggiori info sul prodotto

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh





**La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.**
**Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:06:43**

# HERO PLUS B

**114711.01 + 108934.99**

HERO+B: 86W 3K 1960 BIA + HERO+: DIFF. OPALE ALTA TRASMIT PER 1960






## Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA
Ottica: OPALE ALTA TRASMITTANZA
Colore: BIANCO
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: NO
L: 1960mm
A: 53mm
H: 92mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 7kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 95W
Flusso luminoso apparecchio: 5947lm
Flusso luminoso indiretto: 4703lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
N° Driver per prodotto: 2
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 86W
Flusso luminoso sorgente: 7763lm
Temperatura colore: 3000K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L90 B10

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

## Luminanza media

Limite di luminanza in ambienti con videoterminali: Inferiore alle 1000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011).

HERO PLUS B: Visualizza maggiori info sul prodotto

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh





**La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.**
**Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:06:43**

# HERO PLUS B

**114711.01 + 108913.99**

HERO+B: 86W 3K 1960 BIA + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1960






## Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA
Ottica: MICROPRISMATIZZATO
Colore: BIANCO
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: NO
L: 1960mm
A: 53mm
H: 92mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 7kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 95W
Flusso luminoso apparecchio: 5447lm
Flusso luminoso indiretto: 4703lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
N° Driver per prodotto: 2
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 86W
Flusso luminoso sorgente: 7763lm
Temperatura colore: 3000K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L90 B10

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

HERO PLUS B: Visualizza maggiori info sul prodotto

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh



**La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.**
**Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:06:43**

# HERO PLUS B

**114711.01**

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## SCHERMI

| | | |
|---|---|---|
|  | HERO: DIFF. OPALE 5700 | **108909.99** |
|  | HERO+: DIFF. OPALE ALTA TRASMIT 5700 | **108939.99** |
|  | HERO: DIFF.MICROPRISM. 5700 | **108918.99** |

## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO


| | | |
|---|---|---|
|  | HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ | **108930.99** |
|  | HERO+: KIT DI GIUNZIONE PROFILI 1PZ | **108940.99** |
|  | HERO B: COPPIA TESTATE BIA | **1087B1.01** |
|  | HERO+B: MOD.CIECO 280 BIA | **114785.01** |
|  | HERO+B: MOD.CIECO 1120 BIA | **114786.01** |
|  | HERO+B: MOD.CIECO 1400 BIA | **114787.01** |
|  | HERO+B: MOD.CIECO 1680 BIA | **114788.01** |



**La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.**
**Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:06:43**

# HERO PLUS B

**114711.01**

| | | |
|---|---|---|
|  | HERO+B: MOD.CIECO ANG. SX DX 150 BIA | **114789.01** |

## ACCESSORI DI MONTAGGIO

| | | |
|---|---|---|
|  | KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L.1.2M 2PZ | **114794.99** |
|  | KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L. 3M 2PZ | **114795.99** |
|  | KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L.1.2M 3PZ | **114796.99** |
|  | KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L. 3M 3PZ | **114797.99** |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA | **108920.01** |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA | **108922.01** |

## ACCESSORI DI EMERGENZA

| | | |
|---|---|---|
|  | HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.1960 | **108942.99** |



**La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.**
**Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:06:43**