

HERO PLUS B

114712.02 + 108927.99

HERO+B: 99W 3K 2240 NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 2240





Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA
Ottica: OPALE TUTTA LUCE
Colore: NERO
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: NO
L: 2240mm
A: 53mm
H: 92mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 8kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 109W
Flusso luminoso apparecchio: 6540lm
Flusso luminoso indiretto: 5487lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
N° Driver per prodotto: 2
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 99W
Flusso luminoso sorgente: 8872lm
Temperatura colore: 3000K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

HERO PLUS B: Visualizza maggiori info sul prodotto


Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh


La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:06:43

HERO PLUS B

114712.02 + 108905.99

HERO+B: 99W 3K 2240 NE + HERO: DIFF. OPALE PER 2240





Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: NERO
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: NO
L: 2240mm
A: 53mm
H: 92mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 8kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 109W
Flusso luminoso apparecchio: 5359lm
Flusso luminoso indiretto: 5487lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
N° Driver per prodotto: 2
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 99W
Flusso luminoso sorgente: 8872lm
Temperatura colore: 3000K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

HERO PLUS B: Visualizza maggiori info sul prodotto


Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh


La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:06:43

HERO PLUS B

114712.02 + 108935.99

HERO+B: 99W 3K 2240 NE + HERO+: DIFF. OPALE ALTA TRASMIT PER 2240





Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA
Ottica: OPALE ALTA TRASMITTANZA
Colore: NERO
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: NO
L: 2240mm
A: 53mm
H: 92mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 8kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 109W
Flusso luminoso apparecchio: 6796lm
Flusso luminoso indiretto: 5487lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
N° Driver per prodotto: 2
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 99W
Flusso luminoso sorgente: 8872lm
Temperatura colore: 3000K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

Luminanza media

Limite di luminanza in ambienti con videoterminali: Inferiore alle 1000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011).

HERO PLUS B: Visualizza maggiori info sul prodotto


Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh


La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:06:43

HERO PLUS B

114712.02 + 108914.99

HERO+B: 99W 3K 2240 NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 2240





Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA
Ottica: MICROPRISMATIZZATO
Colore: NERO
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: NO
L: 2240mm
A: 53mm
H: 92mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 8kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 109W
Flusso luminoso apparecchio: 6226lm
Flusso luminoso indiretto: 5487lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
N° Driver per prodotto: 2
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 99W
Flusso luminoso sorgente: 8872lm
Temperatura colore: 3000K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

HERO PLUS B: Visualizza maggiori info sul prodotto

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:06:43

HERO PLUS B

114712.02

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

SCHERMI

	HERO: DIFF. OPALE 5700	**108909.99**
	HERO+: DIFF. OPALE ALTA TRASMIT 5700	**108939.99**
	HERO: DIFF.MICROPRISM. 5700	**108918.99**

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO


	HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ	**108930.99**
	HERO+: KIT DI GIUNZIONE PROFILI 1PZ	**108940.99**
	HERO B: COPPIA TESTATE NE	**1087B1.02**
	HERO+B: MOD.CIECO 280 NE	**114785.02**
	HERO+B: MOD.CIECO 1120 NE	**114786.02**
	HERO+B: MOD.CIECO 1400 NE	**114787.02**
	HERO+B: MOD.CIECO 1680 NE	**114788.02**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:06:43

HERO PLUS B

114712.02

	HERO+B: MOD.CIECO ANG. SX DX 150 NE	**114789.02**

ACCESSORI DI MONTAGGIO

	KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L.1.2M 2PZ	**114794.99**
	KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L. 3M 2PZ	**114795.99**
	KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L.1.2M 3PZ	**114796.99**
	KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L. 3M 3PZ	**114797.99**
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE	**108920.02**
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE	**108922.02**

ACCESSORI DI EMERGENZA

	HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.2800	**108943.99**

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:06:43