



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: PARETE, SOSPENSIONE, PLAFONE
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA
Optica: MICROPRISMATIZZATO
Colore: NERO
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: NO
H: 65mm
ø: 450mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 3.5kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 36W
Flusso luminoso apparecchio: (3K D) 3422lm (3K D/I) 2915/324lm | (4K D) 3617lm (4K D/I) 3082/342lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
N° Driver per prodotto: 1
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 32W
Temperatura colore: 3000K/4000K
CRI: >90
LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[ROB: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

ACCESSORI DI MONTAGGIO

	ROB: KIT SOSPENSIONI 4PZ D450/600	115005.99
	ROSONE 3X1,5 TND 3000 BIA	109005.01
	ROSONE 3X1,5 TND 3000 NE	109005.02
	ROSONE 5X1,5 TND 3000 BIA	109007.01
	ROSONE 5X1,5 TND 3000 NE	109007.02