



Caratteristiche

Uso: Interno, Esterno
Tipo installazione: PARETE, PLAFONE
Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: BIANCO
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: CON ACCESSORIO
H: 50mm
ø: 300mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.5kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 12/15/18W
Flusso luminoso in emergenza: 8/6/5%
IP: 65
Classe di isolamento: I
N° Driver per prodotto: 1
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
IK: 8
SELV: No

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 11/14/16W
Temperatura colore: 3000K/4000K/6500K
CRI: >80
LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[HULK: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

ACCESSORI ELETTRICI



HULK: SENSORE LUM./PRES. MW

115403.99

ACCESSORI DI EMERGENZA



HULK: KIT EMERGENZA 1H

115402.99