

Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: PARETE, TERRA, SOSPENSIONE, PLAFONE
Emissione: ORIENTABILE
Optica: MICRO OTTICHE
Fascio: 24°
Colore: NERO
Dimmerazione: CON ACCESSORIO
Emergenza: NO
L: 492mm
Ø: 30mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.33kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 14W
Flusso luminoso apparecchio: 1047lm
IP: 40
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: 48 Vdc
UGR: <19
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 14W
Temperatura colore: 3000K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[LIMITLESS: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	LIMITLESS: TESTATA-V NE	115718.02
	LIMITLESS: TESTATA-V CABLATA NE	115719.02
	LIMITLESS: TESTATA-O NE	115720.02
	LIMITLESS: TESTATA-O CABLATA NE	115721.02
	LIMITLESS: TESTATA-O DECO NE	115722.02
	LIMITLESS: TESTATA-O DECO CABLATA NE	115723.02
	LIMITLESS: TESTATA-PL NE	115724.02
	LIMITLESS: TESTATA-PL CABLATA NE	115725.02
	LIMITLESS: TESTATA-PL GIUNTI NE	115726.02
	LIMITLESS: TESTATA-PL CABLATA GIUNTI NE	115727.02
	LIMITLESS: TESTATA-PL REGOLAB. NE	115728.02

	LIMITLESS: TESTATA-PL REGOLAB. GIUNTI NE	115729.02
	LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE LINEARE NE	115730.02
	LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE LINEARE CABL. NE	115731.02
	LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE 90 NE	115732.02
	LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE 90-O CABL. NE	115733.02
	LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE 90-V CABL. NE	115734.02
	LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE 120 NE	115735.02
	LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE 120-O CABL. NE	115736.02
	LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE SNODATO NE	115737.02
	LIMITLESS: GIUNTO 3 VIE 90 NE	115738.02
	LIMITLESS: GIUNTO 3 VIE 90-O CABL. NE	115739.02
	LIMITLESS: GIUNTO 3 VIE 120 NE	115740.02

	LIMITLESS: GIUNTO 3 VIE 120-O CABL. NE	115741.02
	LIMITLESS: GIUNTO 3 VIE 3D NE	115742.02
	LIMITLESS: GIUNTO 3 VIE 3D CABL. NE	115743.02
	LIMITLESS: GIUNTO 4 VIE 90 NE	115744.02
	LIMITLESS: GIUNTO 4 VIE 90 CABL. NE	115745.02
	LIMITLESS: GIUNTO 4 VIE 3D NE	115746.02
	LIMITLESS: GIUNTO 4 VIE 3D CABL. NE	115747.02
	LIMITLESS: GIUNTO 5 VIE 3D NE	115748.02
	LIMITLESS: COPPIA TAPPI DI CHIUSURA NE	115749.02

ACCESSORI DI MONTAGGIO

	LIMITLESS: STAFFA FISSAGGIO PLAFONE NE	115750.02
	LIMITLESS: CAVO DI SOSPENSIONE 3000 NE	115751.02
	LIMITLESS: ROSONE ALIM. REMOTA NE	115752.02

LIMITLESS

115707.02




novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948





Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:10:29

ACCESSORI ELETTRICI

	LIMITLESS: ROSONE SOSP. 96W-48V NE	115753.02
	LIMITLESS: ROSONE SOSP. 250W-48V NE	115754.02
	LIMITLESS: KIT ALIM. TERRA 100W-48V NE	115756.02
	LIMITLESS: ROSONE PLAF. 96W-48V NE	115757.02
	LIMITLESS: ROSONE PLAF. 250W-48V NE	115758.02

ACCESSORI DIMMERABILI

	LIMITLESS: ROSONE SOSP. DALI 150W-48V NE	115755.02
	LIMITLESS: ROSONE PLAF. DALI 150W-48V NE	115759.02