

Caratteristiche

Uso: Interno
 Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO
 Emissione: DIRETTA
 Ottica: OPALE
 Fascio: 100°
 Colore: BIANCO
 Dimmerazione: CON ACCESSORIO
 Emergenza: CON ACCESSORIO
 H: 26mm
 ø: Ø160
 D: 145mm
 Garanzia: 5 anni
 Peso: 0.45kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 15W
 Flusso luminoso apparecchio: 1402lm
 Flusso luminoso in emergenza: 1h: 35% / 3h: 14%
 IP: 40
 Classe di isolamento: II
 N° Driver per prodotto: 1
 Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
 SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
 Potenza sorgente: 13W
 Flusso luminoso sorgente: 1778lm
 Temperatura colore: 3000K
 CRI: >90
 LED lifespan: 50000h L80 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme


Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
 CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

ACCESSORI DIMMERABILI




ALIM. LED 18.2W 350MA/9-52V DALI/PUSH

101333.99**ACCESSORI DI EMERGENZA**



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99

KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99