






MADE IN  
ITALY



## Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: PARETE, INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE, BINARIO

Emissione: DIRETTA

Ottica: OPALE

Colore: NERO

Dimmerazione: PUSH, DALI

Emergenza: NO

L: 589x589mm

A: 53mm

H: 69mm

Made in: ITALY

Garanzia: 5 anni

Peso: 2.1kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 28.5W

Flusso luminoso apparecchio: 1942lm

IP: 40

Classe di isolamento: I

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED

Potenza sorgente: 24W

Temperatura colore: 3000K

CRI: >90

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam

LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2


## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.


[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO




HERO: MOD.CIECO 250 NE

**108676.02**




HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE

**108677.02**




HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE

**108678.02**




HERO: MOD.CIECO 1120 NE

**108679.02**



HERO: MOD.CIECO 1400 NE

**108680.02**



HERO: MOD.CIECO 1680 NE

**108681.02**

## ACCESSORI DI MONTAGGIO


---



HERO: SOSPL3000 1PZ. TESTA/CODA

**108685.99**

---



HERO: SOSPL3000 1PZ. UNIONE

**108686.99**

---



HERO: STAFFA PARETE "L" NE

**108687.02**

---



HERO: KIT INCASSO LED (1X)

**108688.99**


---



HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.

**108689.99**

---



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA


**108921.01**

---



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE

**108921.02**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA

**108922.01**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE

**108922.02**