






MADE IN ITALY



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: PARETE, INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE, BINARIO  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: OPALE  
Colore: CAFFE  
Dimmerazione: PUSH, DALI  
Emergenza: NO  
L: 589x589mm  
A: 53mm  
H: 69mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 2.1kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 28.5W  
Flusso luminoso apparecchio: 1942lm  
IP: 40  
Classe di isolamento: I  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 24W  
Temperatura colore: 3000K  
CRI: >90  
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità


CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.


[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO




HERO: MOD.CIECO 250 CAF

**108676.20**




HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF

**108677.20**




HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF

**108678.20**




HERO: MOD.CIECO 1120 CAF

**108679.20**



HERO: MOD.CIECO 1400 CAF

**108680.20**



HERO: MOD.CIECO 1680 CAF

**108681.20**

## ACCESSORI DI MONTAGGIO

---



HERO: SOSPL3000 1PZ. TESTA/CODA

**108685.99**

---



HERO: SOSPL3000 1PZ. UNIONE

**108686.99**

---



HERO: STAFFA PARETE "L" CAF

**108687.20**

---



HERO: KIT INCASSO LED (1X)

**108688.99**


---



HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.

**108689.99**

---



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA


**108921.01**

---



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAF

**108921.20**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA

**108922.01**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF

**108922.20**