






MADE IN  
ITALY



## Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: PARETE, INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE, BINARIO

Emissione: DIRETTA

Ottica: OPALE

Colore: CAPPUCCINO

Dimmerazione: PUSH, DALI

Emergenza: NO

L: 589x589mm

A: 53mm

H: 69mm

Made in: ITALY

Garanzia: 5 anni

Peso: 2.1kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 28.5W

Flusso luminoso apparecchio: 2147lm

IP: 40

Classe di isolamento: I

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED

Potenza sorgente: 24W

Temperatura colore: 4000K

CRI: >90

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam

LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2


## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.


[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO




HERO: MOD.CIECO 250 CAP

**108676.21**




HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP

**108677.21**




HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP

**108678.21**




HERO: MOD.CIECO 1120 CAP

**108679.21**



HERO: MOD.CIECO 1400 CAP

**108680.21**



HERO: MOD.CIECO 1680 CAP

**108681.21**

## ACCESSORI DI MONTAGGIO


---



HERO: SOSPL3000 1PZ. TESTA/CODA

**108685.99**

---



HERO: SOSPL3000 1PZ. UNIONE

**108686.99**

---



HERO: STAFFA PARETE "L" CAP

**108687.21**

---



HERO: KIT INCASSO LED (1X)

**108688.99**


---



HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.

**108689.99**

---



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA


**108921.01**

---




KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAP

**108921.21**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA

**108922.01**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP

**108922.21**