

Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO
Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: NERO
Dimmerazione: PUSH, DALI
Emergenza: NO
L: 589x589mm
A: 61mm
H: 68mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 2.1kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 28.5W
Flusso luminoso apparecchio: 1909lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 24W
Temperatura colore: 2700K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.


[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

HERO C

108840.02H + 108908.99


novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO




HERO C: MOD.CIECO 250 NE

108852.02




HERO C: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE

108853.02




HERO C: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE

108854.02




HERO C: MOD.CIECO 1120 NE

108855.02



HERO C: MOD.CIECO 1400 NE

108856.02



HERO C: MOD.CIECO 1680 NE

108857.02



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.