LUCKY EVO B

1002C2.01 + 1002E4.99














Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: SOSPENSIONE Emissione: DIRETTA/INDIRETTA Ottica: MICROSTRUTTURATO

Colore: BIANCO Dimmerazione: ON/OFF Emergenza: NO

L: 2249mm A: 52mm H: 91mm Made in: ITALY Garanzia: 5 anni Peso: 7.7kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 105.9W Flusso luminoso apparecchio: 8817lm Flusso luminoso indiretto: 4951lm

IP: 40

Classe di isolamento: I

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED Potenza sorgente: 94W

Flusso luminoso sorgente: 14059lm

Temperatura colore: 3000K

CRI: >80

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CELEN 60598-1:2015 + A11:2009, IEC 60598-2:2015 2-1

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Visualizza maggiori info sul prodotto



LUCKY EVO B

1002C2.01 + 1002E4.99



ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1125 BIANCO	100261.01
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1406 BIANCO	100262.01
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1687 BIANCO	100263.01
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO ANG. L=592 BI	100264.01
91 15 TE 542mm	LUCKY EVO B: COPPIA TESTATE CHIUSURA BIA	100247.01
000000000000000000000000000000000000000	LUCKY EVO B: KIT GIUNZIONE MODULI	100248.01
ACCESSORI DI MONTAGGI	o	
10 (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
**************************************	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01
**************************************	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
M	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
	LUCKY EVO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1002B5.99

