# **LUCKY EVO B**

# 1002D2.01H + 1002E5.99














## Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: SOSPENSIONE Emissione: DIRETTA/INDIRETTA Ottica: MICROSTRUTTURATO

Colore: BIANCO Dimmerazione: DALI Emergenza: NO L: 2530mm A: 52mm H: 91mm Made in: ITALY Garanzia: 5 anni Peso: 8.5kg

#### Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 120.6W Flusso luminoso apparecchio: 10329lm Flusso luminoso indiretto: 5935lm

IP: 40

Classe di isolamento: I

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

# Sorgente

Sorgente luminosa: LED Potenza sorgente: 107W

Flusso luminoso sorgente: 16499lm Temperatura colore: 4000K

CRI: >80

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam LED lifespan: 50000h L80 B20

### Conformità

CELEN 60598-1:2015 + A11:2009, IEC 60598-2:2015 2-1


#### Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Visualizza maggiori info sul prodotto



# **LUCKY EVO B**





#### **ACCESSORI DI COMPLETAMENTO**

	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1125 BIANCO	100261.01
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1406 BIANCO	100262.01
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1687 BIANCO	100263.01
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO ANG. L=592 BI	100264.01
15 T3 M2mm	LUCKY EVO B: COPPIA TESTATE CHIUSURA BIA	100247.01
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	LUCKY EVO B: KIT GIUNZIONE MODULI	100248.01
ACCESSORI DI MONTAGO	SIO	
(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
100	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01
100	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
	LUCKY EVO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1002B5.99

