LUCKY EVO B

1002D3.02 + 1002E5.99














Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: SOSPENSIONE Emissione: DIRETTA/INDIRETTA Ottica: MICROSTRUTTURATO

Colore: NERO
Dimmerazione: PUSH
Emergenza: NO
L: 2530mm
A: 52mm
H: 91mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 8.5kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 120.6W Flusso luminoso apparecchio: 10329lm Flusso luminoso indiretto: 5935lm

IP: 40

Classe di isolamento: I

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED Potenza sorgente: 107W

Flusso luminoso sorgente: 16499lm Temperatura colore: 4000K

CRI: >80

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Visualizza maggiori info sul prodotto



LUCKY EVO B





ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1125 NERO	100261.02
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1406 NERO	100262.02
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1687 NERO	100263.02
	LUCKY EVO B: MODULO CIECO ANG. L=592 NE	100264.02
91 15 T334dmm	LUCKY EVO B: COPPIA TESTATE CHIUSURA NER	100247.02
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	LUCKY EVO B: KIT GIUNZIONE MODULI	100248.01
ACCESSORI DI MONTAGO	GIO	
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE	108919.02
(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE	108920.02
(a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE	108921.02
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE	108922.02
	LUCKY EVO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1002B5.99

