



Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: PARETE, INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE, BINARIO

Emissione: DIRETTA

Ottica: MICROSTRUTTURATO

Colore: BIANCO

Dimmerazione: PUSH, DALI

Emergenza: NO

L: 2530mm

A: 52mm

H: 80mm

Made in: ITALY

Garanzia: 5 anni

Peso: 6kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 61.9W

Flusso luminoso apparecchio: 4509lm

IP: 40

Classe di isolamento: I

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19

SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED

Potenza sorgente: 57W

Flusso luminoso sorgente: 8744lm

Temperatura colore: 4000K

CRI: >80

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam

LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

LUCKY EVO

100598.01 + 100578.99

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO



LUCKY EVO: TESTATE COPPIA BIA

18750.01



LUCKY EVO: KIT DI GIUNZ. RETTILINEO

18751.99

ACCESSORI DI MONTAGGIO



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA

108921.01



HERO: SOSPL3000 1PZ. TESTA/CODA

108685.99



LUCKY EVO: SOSPL3000 1PZ. UNIONE

18757.99



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA

108922.01



LUCKY EVO: SPESS. CARTONG. 10MM 4PZ.

18753.99



ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI BIA

106723.01



LUCKY EVO: KIT INCASSO LED (3X)

1005A1.99



LUCKY EVO: STAFFA PARETE "L" BIA

1005A2.01



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 21/3/2024, 15:36:19