



## Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: PARETE, INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE, BINARIO

Emissione: DIRETTA

Ottica: MICROPRISMATIZZATO

Colore: CAPPUCCINO

Dimmerazione: ON/OFF

Emergenza: Autonomia 1h/Ricarica 12h

L: 1680mm

A: 53mm

H: 69mm

Made in: ITALY

Garanzia: 5 anni eccetto batteria

Peso: 5.2kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 40.5W

Flusso luminoso apparecchio: 3196lm

Flusso luminoso in emergenza: 10%

IP: 40

Classe di isolamento: I

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19

SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED

Potenza sorgente: 36W

Temperatura colore: 3000K

CRI: >90

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam

LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012, CEI EN 60598-2-22:2023

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

## Luminanza media

Limite di luminanza in ambienti con videotermini: Inferiore alle 3000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011).

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



|                                                                                                    |                                     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|                   | HERO: SOSPL3000 1PZ. UNIONE         | 108686.99 |
|                   | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAP      | 108921.21 |
|                   | HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.ALTO  | 1086A1.99 |
|                   | HERO: KIT INCASSO LED (1X)          | 108688.99 |
|                   | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP      | 108922.21 |
|                  | HERO: SOSPL3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO | 1086A2.99 |
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" CAP         | 108687.21 |