



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: PARETE, INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE, BINARIO  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: MICROPRISMATIZZATO  
Colore: NERO  
Dimmerazione: PUSH, DALI  
Emergenza: NO  
L: 1960mm  
A: 53mm  
H: 69mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 5kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 48.3W  
Flusso luminoso apparecchio: 3650lm  
IP: 40  
Classe di isolamento: I  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
UGR: <19  
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 42W  
Temperatura colore: 2700K  
CRI: >90  
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

## Luminanza media

Limite di luminanza in ambienti con videoterminali: Inferiore alle 3000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011).

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

|                                                                                     |                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
|    | HERO: MOD.CIECO 250 NE        | 108676.02 |
|    | HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE | 108678.02 |
|    | HERO: COPPIA TESTATE NE       | 108684.02 |
|    | HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE | 108677.02 |
|   | HERO: MOD.CIECO 1680 NE       | 108681.02 |
|  | HERO: MOD.CIECO 1120 NE       | 108679.02 |
|  | HERO: MOD.CIECO 1400 NE       | 108680.02 |

ACCESSORI DI MONTAGGIO

|                                                                                     |                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" NE      | 108687.02 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA  | 108921.01 |
|  | HERO: SOSPL3000 1PZ. TESTA/CODA | 108685.99 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA  | 108922.01 |



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE

**108922.02**



HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.

**108689.99**



HERO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE

**108686.99**



ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI NER

106723.02



HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO

**1086A1.99**



HERO: KIT INCASSO LED (1X)

**108688.99**



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE

**108921.02**



HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO

**1086A2.99**