HERO B

108728.20 + 108917.99














Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: SOSPENSIONE Emissione: DIRETTA/INDIRETTA Ottica: MICROPRISMATIZZATO

Colore: CAFFE

Dimmerazione: ON/OFF

Emergenza: NO L: 589x589mm A: 53mm H: 92mm Made in: ITALY Garanzia: 5 anni Peso: 3.3kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 57W Flusso luminoso apparecchio: 4853lm Flusso luminoso indiretto: 2767lm

IP: 40

Classe di isolamento: I

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED Potenza sorgente: 50W Temperatura colore: 2700K

CRI: >90

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014. CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

Luminanza media

Limite di luminanza in ambienti con videoterminali: Inferiore alle 3000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011).

Visualizza maggiori info sul prodotto



HERO B

108728.20 + 108917.99



ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

HERO B: MOD.CIECO 250 CAF	1087A3.20
HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF	1087A4.20
HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF	1087A5.20
HERO B: MOD.CIECO 1120 CAF	1087A6.20
HERO B: MOD.CIECO 1400 CAF	1087A7.20
HERO B: MOD.CIECO 1680 CAF	1087A8.20
I DI MONTAGGIO	
HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAF	108919.20
KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01
KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAF	108920.20
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF HERO B: MOD.CIECO 1120 CAF HERO B: MOD.CIECO 1400 CAF HERO B: MOD.CIECO 1680 CAF HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA

