## **HERO B**

### 108744.02 + 108923.99














#### Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: SOSPENSIONE Emissione: DIRETTA/INDIRETTA Ottica: OPALE TUTTA LUCE

Colore: NERO Dimmerazione: DALI Emergenza: NO L: 1120mm A: 53mm H: 92mm Made in: ITALY Garanzia: 5 anni Peso: 4kg

#### Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 48.5W Flusso luminoso apparecchio: 4291lm Flusso luminoso indiretto: 2123lm

IP: 40

Classe di isolamento: I

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

### Sorgente

Sorgente luminosa: LED Potenza sorgente: 43W Temperatura colore: 3000K

CRI: >90

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam LED lifespan: 50000h L80 B20

#### Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

#### **Norme**

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014. CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

Visualizza maggiori info sul prodotto



# **HERO B**

#### 108744.02 + 108923.99



#### **ACCESSORI DI COMPLETAMENTO**

1 12	HERO B: MOD.CIECO 1680 NE	1087A8.02
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	HERO B: COPPIA TESTATE NE	1087B1.02
111111111111111111111111111111111111111	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE	1087A5.02
	HERO B: MOD.CIECO 1120 NE	1087A6.02
	HERO B: MOD.CIECO 1400 NE	1087A7.02
1 22	HERO B: MOD.CIECO 250 NE	1087A3.02
10 10	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE	1087A4.02
ACCESSOR	DI MONTAGGIO	
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
84 S 100 I 1	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
04 00 100 L	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
04 (6) 100 L	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE	108922.02



# **HERO B**

108744.02 + 108923.99





KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE

108921.02