HERO B

108784.02 + 108923.99














Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: SOSPENSIONE Emissione: DIRETTA/INDIRETTA Ottica: OPALE TUTTA LUCE

Colore: NERO Dimmerazione: PUSH Emergenza: NO L: 1120mm A: 53mm H: 92mm Made in: ITALY Garanzia: 5 anni Peso: 4kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 48.5W Flusso luminoso apparecchio: 4623lm Flusso luminoso indiretto: 2226lm

IP: 40

Classe di isolamento: I

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED Potenza sorgente: 43W Temperatura colore: 4000K

CRI: >90

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014. CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

Visualizza maggiori info sul prodotto



HERO B

108784.02 + 108923.99



ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

la la	HERO B: MOD.CIECO 1680 NE	1087A8.02
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	HERO B: COPPIA TESTATE NE	1087B1.02
100	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE	1087A5.02
1 12	HERO B: MOD.CIECO 1120 NE	1087A6.02
1 12	HERO B: MOD.CIECO 1400 NE	1087A7.02
13	HERO B: MOD.CIECO 250 NE	1087A3.02
100	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE	1087A4.02
ACCESSOR	DI MONTAGGIO	
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
84 S4	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
04 64 150 150 L	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
94 54	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE	108922.02



HERO B

108784.02 + 108923.99





KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE

108921.02

