## **HERO B**

## 108788.02 + 108914.99














## Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: SOSPENSIONE Emissione: DIRETTA/INDIRETTA Ottica: MICROPRISMATIZZATO

Colore: NERO
Dimmerazione: PUSH
Emergenza: NO
L: 2240mm
A: 53mm
H: 92mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 8kg

### Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 105.9W Flusso luminoso apparecchio: 9903lm Flusso luminoso indiretto: 5193lm

IP: 40

Classe di isolamento: I

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED Potenza sorgente: 91W Temperatura colore: 4000K

CRI: >90

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam LED lifespan: 50000h L80 B20

#### Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

#### Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014. CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

#### Luminanza media

Limite di luminanza in ambienti con videoterminali: Inferiore alle 3000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011).

Visualizza maggiori info sul prodotto



# **HERO B**

## 108788.02 + 108914.99



### **ACCESSORI DI COMPLETAMENTO**

la la	HERO B: MOD.CIECO 1680 NE	1087A8.02
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	HERO B: COPPIA TESTATE NE	1087B1.02
100	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE	1087A5.02
1 12	HERO B: MOD.CIECO 1120 NE	1087A6.02
1 12	HERO B: MOD.CIECO 1400 NE	1087A7.02
13	HERO B: MOD.CIECO 250 NE	1087A3.02
100	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE	1087A4.02
ACCESSOR	DI MONTAGGIO	
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
84 S4	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
04 64 150 150 L	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
94 54	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE	108922.02



# **HERO B**

108788.02 + 108914.99





KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE

108921.02

