HERO B

108795.21 + 108917.99














Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: SOSPENSIONE Emissione: DIRETTA/INDIRETTA Ottica: MICROPRISMATIZZATO Colore: CAPPUCCINO Dimmerazione: PUSH Emergenza: NO

L: 589x589mm A: 53mm H: 92mm Made in: ITALY Garanzia: 5 anni Peso: 3.3kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 57W Flusso luminoso apparecchio: 4961lm Flusso luminoso indiretto: 2830lm

IP: 40

Classe di isolamento: I

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED Potenza sorgente: 50W Temperatura colore: 3000K

CRI: >90

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014. CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

Luminanza media

Limite di luminanza in ambienti con videoterminali: Inferiore alle 3000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011).

Visualizza maggiori info sul prodotto



HERO B

108795.21 + 108917.99



ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

12	HERO B: MOD.CIECO 250 CAP	1087A3.21
100 100	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP	1087A4.21
100 100	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP	1087A5.21
1 12	HERO B: MOD.CIECO 1120 CAP	1087A6.21
1 10	HERO B: MOD.CIECO 1400 CAP	1087A7.21
10 20	HERO B: MOD.CIECO 1680 CAP	1087A8.21
ACCESSOR	RI DI MONTAGGIO	
AD)	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
(b) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
(b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAP	108921.21
56 150 1	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
84 84 100	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP	108922.21

