

## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: MICROPRISMATIZZATO  
Colore: NERO  
Dimmerazione: PUSH, DALI  
Emergenza: NO  
L: 589x589mm  
A: 61mm  
H: 68mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 2.1kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 28.5W  
Flusso luminoso apparecchio: 2355lm  
IP: 40  
Classe di isolamento: I  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
UGR: <19  
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 24W  
Temperatura colore: 4000K  
CRI: >90  
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

## Luminanza media

Limite di luminanza in ambienti con videotermini: Inferiore alle 3000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011).







[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



# HERO C

108842.02 + 108917.99

## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

|                                                                                    |                                 |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
|    | HERO C: MOD.CIECO 250 NE        | 108852.02 |
|    | HERO C: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE | 108853.02 |
|    | HERO C: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE | 108854.02 |
|    | HERO C: MOD.CIECO 1120 NE       | 108855.02 |
|   | HERO C: MOD.CIECO 1400 NE       | 108856.02 |
|  | HERO C: MOD.CIECO 1680 NE       | 108857.02 |

