Scheda tecnica

Collare di fissaggio 605, con asola doppia G



Codice articolo: 1018078



Collare di fissaggio con asola doppia, per cavi e tubi.

*Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparabulloni.

St

g zincato galvanicamente

Dati anagrafici

1018078
605 7 G
Collare di fissaggio
con asola doppia
OBO
7mm
Acciaio
zincato galvanicamente
EN ISO 19598 / EN ISO 4042
100
Pezzo
0,183 kg
kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Collare di fissaggio 605, con asola doppia G



Codice articolo: 1018078

Misure		
7 6	Lunghezza	32 mm
	Larghezza	10 mm
	Altezza	6 mm
	Dimensione A	32 mm
	Dimensione B	21 mm
	Dimensione b	10 mm
	Dimensione D	7 mm
	Dimensione d	4,5 mm
	Dimensione e	6 mm
5,10	Dimensione	6 mm
	Н	
	Dimensione t	1 mm
21		•
32		

Dati tecnici

Distanza dalla parete	no
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	a due linguette
Tipo di fissaggio	Foro filettato
per diametro	7
Adatto in zona protezione antin- cendio	no
Priva di alogeni	sì
Plastificato	no
Dimensioni foro	4,5 x 6 mm
Spessore materiale	1 mm
Diametro nominale	7 mm
Resistenti ai raggi UV	sì