Scheda tecnica

Collare di fissaggio 605, con asola doppia G





Collare di fissaggio con asola doppia, per cavi e tubi.

*Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparabulloni.





St

Acciaio

G

zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	1018337
Coulce al licolo	
Tipo	605 32 G
Sigla 1	Collare di fissaggio
Sigla 2	con asola doppia
Produttore	OBO
Dimensione	32mm
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	1,26 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Collare di fissaggio 605, con asola doppia G



Codice articolo: 1018337

Misure			
32 08	Lunghezza	66 mm	
	Larghezza	14 mm	
	Altezza	30 mm	
	Dimensione A	66 mm	
	Dimensione B	52 mm	
	Dimensione b	14 mm	
	Dimensione D	32 mm	
	Dimensione d	5,5 mm	
	Dimensione e	6 mm	
5.51 4	Dimensione	30 mm	
	Н		
	Dimensione t	1 mm	
52			
66			

Dati tecnici

Distanza dalla parete	no
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	a due linguette
Tipo di fissaggio	Foro filettato
per diametro	32
Adatto in zona protezione antin- cendio	no
Priva di alogeni	sì
Plastificato	no
Dimensioni foro	4,5 x 6 mm
Spessore materiale	1 mm
Diametro nominale	32 mm
Resistenti ai raggi UV	sì