#### Scheda tecnica

# Collare di fissaggio 605, con asola doppia G







Collare di fissaggio con asola doppia, per cavi e tubi.

\*Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparabulloni.

CE

Acciaio

zincato galvanicamente

#### Dati anagrafici

1018639
605 63 G
Collare di fissaggio
con asola doppia
OBO
63mm
Acciaio
zincato galvanicamente
EN ISO 19598 / EN ISO 4042
25
Pezzo
3,67 kg
kg/100 Pz.

# Scheda tecnica

# Collare di fissaggio 605, con asola doppia G



Codice articolo: 1018639

Misure			
63 5 5	Lunghezza	112 mm	
	Larghezza	16 mm	
	Altezza	59 mm	
	Dimensione A	112 mm	
	Dimensione B	98 mm	
	Dimensione b	16 mm	
	Dimensione D	63 mm	
	Dimensione d	5,5 mm	
	Dimensione e	7 mm	
	Dimensione	59 mm	
	Н		
	Dimensione t	1,5 mm	
98		·	
112			

#### Dati tecnici

Distanza dalla parete	no
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	a due linguette
Tipo di fissaggio	Foro filettato
per diametro	63
Adatto in zona protezione antin- cendio	no
Priva di alogeni	sì
Plastificato	no
Dimensioni foro	5,5 x 7 mm
Spessore materiale	1,5 mm
Diametro nominale	63 mm
Resistenti ai raggi UV	sì