Scheda tecnica

Profilato CML3518, scanalatura 17 mm, FS, asolato



Codice articolo: 1104268



Profilato a C leggero, asolato, con scanalatura di 17 mm.

Adatto a staffe reggicavo con base a a testa a martello (base H). Utilizzabile anche per la realizzazione di quadri elettrici.



St


Acciaio

FS

zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	1104268	
Tipo	CML3518P0200FS	
Sigla 1	Profilato a C	
Sigla 2	asolato, scalanatura 17mm	
Produttore	OBO	
Dimensione	200x35x18	
Materiale	Acciaio	
Super- ficie	zincato in continuo	
Norma per superfici	DIN EN 10346	
Unità VK più piccola	25	
Unità	Pezzo	
Peso	14,2 kg	
Unità di peso	kg/100 Pz.	



Lunghezza	200 mm
Larghezza	35 mm
Altezza	18 mm
Dimensione L	200 mm

Scheda tecnica

Profilato CML3518, scanalatura 17 mm, FS, asolato



Codice articolo: 1104268

Dati tecnici		
	Separabile	no
	Tipo della foratura	Forato sul retro
	Versione	Profilo semplice
	Distanza da centro foro	25 mm
	Mantenimento funzionale	sì
	Spessore materiale	1,25 mm
	Con foratura	sì
	Con dentatura	no
	Forma del profilato	Profilato a C
	Larghezza asola	17 mm
	Valore statico A	0,88 cm ²
	Valore statico ly	0,41 cm
	Valore statico Iz	1,81 cm
	Valore statico Wy	0,41 cm ²
	Valore statico Wz	1,03 cm ²