

# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo U, 1 cavo coppa in metallo, A4

Codice articolo: 1186656



Staffa reggicavo con ancoraggio tipo U, coppa in metallo con bordi arrotondati a protezione del cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C con scanalatura di larghezza 18 - 22 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.



**A4** Acciaio, INOX

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

## Dati anagrafici

Codice articolo	1186656
Tipo	BS-U1-M-58 A4
Sigla 1	Staffa reggicavo
Produttore	OBO
Dimensione	52-58mm
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4571
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	14,74 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo U, 1 cavo coppa in metallo, A4

Codice articolo: 1186656



## Misure



Lunghezza	25 mm
Larghezza	64 mm
Altezza	89 mm
Spessore lamiera	2,5 mm
Dimensione A	25 mm
Dimensione B	64 mm
Dimensione C	33 mm
Dimensione G (mm)	M8
Dimensione	89 mm
H	
Dimensione L	43 mm
Dimensione t	2,5 mm

## Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	1
per diametro tubo max	58 mm
per diametro tubo min.	52 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max	22 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min.	18 mm
Filettatura	M8
Priva di alogeni	si
Lunghezza esterna	33 mm
Max. Coppia di serraggio	5 Nm
Con coppa in metallo	si
Modalità di montaggio	Profilati
Larghezza asola	10 mm
Capacità D max	58 mm
Capacità D min.	52 mm
Aggiunta superficie	non trattato
Aggiunta materiale	Acciaio inossidabile
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	acciaio inox