Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo W, 1 cavo coppa in plastica, A2

Codice articolo: 1187826





Staffa reggicavo con ancoraggio tipo W, coppa plastica in polipropilene.

Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato angolare fino a <40 mm

Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce.

Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.



A2

Acciaio, INOX

2B

non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	1187826
Tipo	BS-W1-K-34 A2
Sigla 1	Staffa reggicavo
Produttore	OBO
Dimensione	28-34mm
Materiale	Acciaio,
	INOX 1.4301
Super- ficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	9,4 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo W, 1 cavo coppa in plastica, A2



Codice articolo: 1187826

Misure		
22.5 SW 10/PZ3	Lunghezza	22,5 mm
	Larghezza	39 mm
	Altezza	103 mm
	Spessore lamiera	2 mm
	Dimensione A	22,5 mm
	Dimensione B	39 mm
	Dimensione C	34 mm
	Dimensione G (mm)	M6
	Dimensione	103 mm
	Н	
	Dimensione L	35 mm
	Dimensione t	2 mm

Dati tecnici		
	Numero dei cavi/tubi	1
	per diametro tubo max	34 mm
	per diametro tubo min.	28 mm
	Filettatura	M6
	Priva di alogeni	sì
	Lunghezza esterna	34 mm
	Max. Coppia di serraggio	3 Nm
	Con coppa in plastica	sì
	Modalità di montaggio	Profilato angolare
	Larghezza asola	10 mm
	Capacità D max	34 mm
	Capacità D min.	28 mm
	Aggiunta superficie	non trattato
	Aggiunta materiale	Acciaio inossidabile
	Con controcoppa	no
	Materiale della coppa	Plastica
	Qualità del materiale della coppa	Polipropilene