

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo W, 1 cavo coppa in plastica, Al

Codice articolo: 1187914



Staffa reggicavo con ancoraggio tipo W, coppa plastica in polipropilene.

Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato angolare fino a <40 mm.

Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce.

Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.



Alu Alluminio

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|------------------|
| Codice articolo | 1187914 |
| Tipo | BS-W1-K-22 ALU |
| Sigla 1 | Staffa reggicavo |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 16-22mm |
| Materiale | Alluminio |
| Unità VK più piccola | 50 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 1,9 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |


Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo W, 1 cavo coppa in plastica, Al

Codice articolo: 1187914



Misure



| | |
|-------------------|---------|
| Lunghezza | 22,5 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Altezza | 91 mm |
| Spessore lamiera | 1,5 mm |
| Dimensione A | 22,5 mm |
| Dimensione B | 27 mm |
| Dimensione C | 34 mm |
| Dimensione G (mm) | M6 |
| Dimensione | 91 mm |
| H | |
| Dimensione L | 35 mm |
| Dimensione t | 1,5 mm |

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Numero dei cavi/tubi | 1 |
| per diametro tubo max | 22 mm |
| per diametro tubo min. | 16 mm |
| Filettatura | M6 |
| Priva di alogeni | sì |
| Lunghezza esterna | 34 mm |
| Max. Coppia di serraggio | 2 Nm |
| Con coppa in plastica | sì |
| Modalità di montaggio | Profilato angolare |
| Larghezza asola | 10 mm |
| Capacità D max | 22 mm |
| Capacità D min. | 16 mm |
| Aggiunta superficie | non trattato |
| Aggiunta materiale | Alluminio |
| Con controcoppa | no |
| Materiale della coppa | Plastica |
| Qualità del materiale della coppa | Polipropilene |