Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo W, 1 cavo coppa in metallo, A2

Codice articolo: 1188032

Staffa reggicavo con ancoraggio tipo W, coppa in metallo con bordi arrotondati a protezione del cavo.

Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato angolare fino a <40 mm.

Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce.

Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.

A2	Acciaio, INOX
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	1188032
Tipo	BS-W1-M-40 A2
Sigla 1	Staffa reggicavo
Produttore	OBO
Dimensione	34-40mm
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Super- ficie Norma per superfici	non trattato, ulteriore trattamento
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	10 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo W, 1 cavo coppa in metallo, A2

Codice articolo: 1188032

Misure



Lunghezza	22,5 mm
Larghezza	45 mm
Altezza	109 mm
Spessore lamiera	2 mm
Dimensione A	22,5 mm
Dimensione B	45 mm
Dimensione C	33 mm
Dimensione G (mm)	M6
Dimensione H	109 mm
Dimensione L	34 mm
Dimensione t	2 mm

Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	1
per diametro tubo max	40 mm
per diametro tubo min.	34 mm
Filettatura	M6
Priva di alogeni	sì
Lunghezza esterna	33 mm
Max. Coppia di serraggio	3 Nm
Con coppa in metallo	sì
Modalità di montaggio	Profilato angolare
Larghezza asola	10 mm
Capacità D max	40 mm
Capacità D min.	34 mm
Aggiunta superficie	non trattato
Aggiunta materiale	Acciaio inossidabile
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	acciaio inox
Qualità del materiale della coppa	Acciao inox 304 (1.4301)