# Scheda tecnica

### Collare distanziale di fissaggio 732 A4

Codice articolo: 1362456



Collare di fissaggio per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento. Con elemento superiore autobloccante. Fissaggio sopra supporto con filettatura interna

Testate per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 (Resistenza al fuoco dei sistemi di cablaggio elettrico necessari per mantenere l'integrità del circuito), classe di riferimento da E30 a E90.







Acciaio, INOX

Dati				-
Dati	an	ап	пап	

Codice articolo	1362456	
Tipo	ASG 732 7 A4	
Sigla 1	Collare distanziatore	
Sigla 2	con filettatura M6	
Produttore	OBO	
Dimensione	6-7mm	
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4571	
Unità VK più piccola	25	
Unità	Pezzo	
Peso	1,574 kg	
Unità di peso	kg/100 Pz.	

# Scheda tecnica

# Collare distanziale di fissaggio 732 A4





Misu	ıre		
		Dimensione A	35 mm
		Dimensione B	23 mm
		Dimensione b	18 mm
		Dimensione D	7 mm
	,	Dimensione d max.	7 mm
	35	Dimensione d min.	6 mm
23 7 92 7	23	Dimensione H1	12 mm
	7	Dimensione t1 (mm)	1
		Dimensione t2 (mm)	1,25
		Dimensione x	1,5 mm
+	<u> </u>		

### Dati tecnici

Distanza dalla parete	sì
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	chiuso
Tipo di fissaggio	Attacco filettato
per diametro	6 - 7
Adatto in zona protezione antin- cendio	si
Priva di alogeni	sì
Plastificato	no
Spessore materiale	1,25 mm
Capacità D max	7 mm
Capacità D min.	6 mm
Resistenti ai raggi UV	Sì