

# Scheda tecnica

## Collare distanziale di fissaggio 732 A4

Codice articolo: 1362478



Collare di fissaggio per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento. Con elemento superiore autobloccante. Fissaggio sopra supporto con filettatura interna.

Testate per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 (Resistenza al fuoco dei sistemi di cablaggio elettrico necessari per mantenere l'integrità del circuito), classe di riferimento da E30 a E90.



**A4** Acciaio, INOX

### Dati anagrafici

Codice articolo	1362478
Tipo	ASG 732 36 A4
Sigla 1	Collare distanziatore
Sigla 2	con filettatura M6
Produttore	OBO
Dimensione	30-36mm
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4571
Unità VK più piccola	20
Unità	Pezzo
Peso	3,782 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

## Collare distanziale di fissaggio 732 A4

Codice articolo: 1362478



### Misure



Dimensione A	65 mm
Dimensione B	51 mm
Dimensione b	18 mm
Dimensione D	36 mm
Dimensione d max.	36 mm
Dimensione d min.	30 mm
Dimensione H1	12 mm
Dimensione t1 (mm)	1,5
Dimensione t2 (mm)	1,5
Dimensione x	9 mm

### Dati tecnici

Distanza dalla parete	sì
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	chiuso
Tipo di fissaggio per diametro	Attacco filettato 30 - 36
Adatto in zona protezione antincendio	sì
Priva di alogeni	sì
Plastificato	no
Spessore materiale	1,5 mm
Capacità D max	36 mm
Capacità D min.	30 mm
Resistenti ai raggi UV	sì