Scheda tecnica

Collare di fissaggio 733 V4A

Codice articolo: 1362930





Collare di fissaggio per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento. Con elemento superiore autobloccante. Fissaggio tramite foro ovale.

Testate per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 (Resistenza al fuoco dei sistemi di cablaggio elettrico necessari per mantenere l'integrità del circuito), classe di riferimento da E30 a E90.











Acciaio, INOX

Dati anagrafici

1362930
ASL 733 44 A4
Collare distanziatore
con asola
OBO
36-44mm
Acciaio legato, INOX 1.4571
20
Pezzo
4,23 kg
kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Collare di fissaggio 733 V4A





73 59 44 24

Dimensione A	73 mm
Dimensione B	59 mm
Dimensione b	16 mm
Dimensione D	44 mm
Dimensione d max.	44 mm
Dimensione d min.	36 mm
Dimensione L	10 mm
Dimensione s	24 mm
Dimensione t1 (mm)	1,5
Dimensione t2 (mm)	1,5
Dimensione x	12 mm

Dati tecnici

Distanza dalla parete	sì
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	chiuso
Tipo di fissaggio	Foro filettato
per diametro	36 - 44
Adatto in zona protezione antin- cendio	si
Priva di alogeni	sì
Plastificato	no
Spessore materiale	1,5 mm
Capacità D max	44 mm
Capacità D min.	36 mm
Resistenti ai raggi UV	Sì