Scheda tecnica

Scatola di derivazione cavi B 9/T, con membrana perforabile e morsettiera
Art. n. 2001802

B9/T...: composto da due diversi componenti in plastica privi di alogeni,
8 inserti filettati (PG16) con membrana perforabile (per cavi di diametro fino a 15 mm) per impiego a pavimento. Per l'impiego dei pressacavi non è necessario rimuovere la membrana (risparmio di tempo). Grado di protezione IP 67 con membrana perforabile e con pressacavo senza rimozione della membrana perforabile.
Tensione nominale 400 V; sezione nominale 4 - 6 mm².
Il coperchio viene avvitato con 4 fissaggi rapidi per coperchio preinstallati, imperdibili (180°). I fori di fissaggio vengono ulteriormente trattati con un componente morbido in plastica, per viti di diametro di 5 mm (distanza 75 mm). Dimensioni interne luci 98x98x40

IP 67 | 400 V | 4-6 mm² | 9 | Pg | 750° | PP

PP Polipropilene

Descrizione ulteriore prodotto 1	B9/T con VBX/KL 60 2 coperture per viti di fissaggio, 1 morsettiera VBX/KL 60 e 1 vite di fissaggio
Descrizione termini di consegna del prodotto	2 coperture per viti di fissaggio, 1 morsettiera VBX/KL 60 e 1 vite di fissaggio

Dati anagrafici

Art.-N.	2001802
Tipo	B 9 T 5
Sigla 1	Scatola di derivazione
Sigla 2	con morsettiera
Dimensione	110x110x50
Colore	grigio chiaro
Numero RAL	7035
Materiale	Polipropilene
Abbreviazione materiale	PP
Unità di vendita minima	5 Pezzi
Peso	17,50 kg/100 Pz.

Dati tecnici





Lunghezza	110,00 mm
Larghezza	110,00 mm
Altezza	51,00 mm
Dimensioni interne luci	98x98x40 mm
Dimensioni LaxLuxH	110x110x51 mm
Dimensione	110 x 110 x 51 mm
Seriabile	☑
Numero di entrate cavi	9
Tipo di entrata cavi	Cavo
Tipo di passaggio cavi	Cavo/Pressacavo
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Filettatura e membrana di tenuta
Versione	con morsettiera
Tensione nominale di isolamento Ui	400,00 V

Scheda tecnica

Scatola di derivazione cavi B 9/T, con membrana perforabile e morsettiera
Art. n. 2001802

Dati tecnici

Entrate cavi	8 inserti filettati (PG16)
Entrata dal lato posteriore	☑
Modello EEx	□
antifiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650°C
Mantenimento funzionale (ETIM)	senza
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Privo di alogeni	☑
Sezione conduttore max.	6,00 mm²
Con coperchio	Si
Con coperchio	☑
Modalità di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Tipo di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Sezione nominale	4,00 - 6,00 mm²
Tensione nominale	400,00 V
Grado di protezione	IP67
Grado di protezione	IP67
Piombabile	☑
Range di temperatura di esercizio	-5,00 - 60,00 °C
Resistente agli agenti atmosferici	□