

# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione X 10

Art. n. 2005156



Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni ed ambienti esterni. Forma rettangolare con inserti di deviazione. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti con la possibilità di fissaggio esterno ed interno o il montaggio su sezioni angolari. Particolarmente resistente agli urti con IK09. Coperchio con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti agli UV.

Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Antifiamma a norma DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza all'impatto IK09 a norma DIN EN 50102. Grado di protezione IP67 a norma DIN EN 60529.





PC Polycarbonato

|                                  |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione ulteriore prodotto   | La scatola di derivazione è testata secondo DIN EN 60670-1, VDE 0606-1:2014 (EN 60670-1:2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) e DIN EN 60670-22, VDE 0606-22:2007 (EN 60670-22:2006) |
| Descrizione ulteriore prodotto 1 | La scatola di derivazione soddisfa i requisiti del controllo del grado di protezione IP67 secondo DIN EN 60529, VDE 0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016)                                     |
| Descrizione ulteriore prodotto 2 | La parte inferiore è nera e il coperchio è rosso con elementi di fissaggio neri.                                                                                                       |

### Dati anagrafici

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Art.-N.                 | 2005156                |
| Tipo                    | X10 SW-RO              |
| Sigla 1                 | Scatola di derivazione |
| Sigla 2                 | con coperchio rosso    |
| Dimensione              | 190x150x125            |
| Colore                  | nero/rosso             |
| Materiale               | Polycarbonato          |
| Abbreviazione materiale | PC                     |
| Unità di vendita minima | 1 Pezzi                |
| Peso                    | 59,20 kg/100 Pz.       |

### Dati tecnici



|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Lunghezza                            | 191,00 mm                           |
| Larghezza                            | 151,00 mm                           |
| Altezza                              | 126,00 mm                           |
| Dimensioni interne luci              | 177x137x110 mm                      |
| Dimensioni LaxLuxH                   | 191x151x126 mm                      |
| Seriabile                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Numero di entrate cavi               | 10                                  |
| Tipo di entrata cavi                 | Membrana a livelli sezionabile      |
| Tipo di passaggio nell'alloggiamento | Goffratura                          |
| Tensione nominale di isolamento Ui   | 750,00 V                            |
| equipaggiamento                      | senza                               |
| Coperchi                             | non trasparente                     |
| Fissaggio del coperchio              | avvitato                            |
| Entrate cavi                         | 10 x Ø20/25/32                      |
| Entrata dal lato posteriore          | <input type="checkbox"/>            |
| Modello EEx                          | <input type="checkbox"/>            |

# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione X 10

Art. n. 2005156



### Dati tecnici

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| antifiamma                         | secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650°C |
| Forma                              | rettangolare                                                   |
| Rinforzato con fibre di vetro      | <input checked="" type="checkbox"/>                            |
| Privo di alogeni                   | <input checked="" type="checkbox"/>                            |
| Sezione conduttore max.            | 10,00 mm²                                                      |
| Con schermatura                    | <input type="checkbox"/>                                       |
| Con coperchio                      | <input checked="" type="checkbox"/>                            |
| Modalità di montaggio              | su canalina portacavi                                          |
| Tipo di montaggio                  | Montaggio a soffitto / parete                                  |
| Sezione nominale                   | 4,00 - 10,00 mm²                                               |
| Tensione nominale                  | 750,00 V                                                       |
| Grado di protezione                | IP67                                                           |
| Grado di protezione                | IP 67                                                          |
| Grado di protezione IK-Code        | IK09                                                           |
| Piombabile                         | <input checked="" type="checkbox"/>                            |
| Antiurto                           | <input checked="" type="checkbox"/>                            |
| Range di temperatura di esercizio  | -25,00 - 65,00 °C                                              |
| Coperchio trasparente              | <input type="checkbox"/>                                       |
| Resistente agli agenti atmosferici | <input checked="" type="checkbox"/>                            |