

Scheda tecnica

Scatola di derivazione X 06 con morsetti per la linea principale

Art. n. 2005304



Scatola di derivazione con morsetto per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni ed ambienti esterni. Forma rettangolare con inserti di deviazione. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti con la possibilità di fissaggio esterno ed interno o il montaggio su sezioni angolari. Particolarmente resistente agli urti con IK09. Coperchio con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti agli UV.

Incluso morsetto di derivazione dalla linea principale a 4 poli con sezioni di collegamento filo 2 x 25 mm² + 2 x 16 mm² per ciascun polo.

Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Antifiamma a norma DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza all'impatto IK09 a norma DIN EN 50102. Grado di protezione IP67 a norma DIN EN 60529.





PC Policarbonato

Descrizione ulteriore prodotto	La scatola di derivazione è testata secondo DIN EN 60670-1, VDE 0606-1:2014 (EN 60670-1:2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) e DIN EN 60670-22, VDE 0606-22:2007 (EN 60670-22:2006)
Descrizione ulteriore prodotto 1	La scatola di derivazione soddisfa i requisiti del controllo del grado di protezione IP67 secondo DIN EN 60529, VDE 0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016)
Descrizione ulteriore prodotto 2	Inoltre, è inclusa una morsettiera di derivazione della linea principale a 4 poli con 2 x 25 mm ² + 2 x 16 mm ² per polo.

Dati anagrafici

Art.-N.	2005304
Tipo	X06 H25 GP4 LGR
Sigla 1	Scatola di derivazione
Sigla 2	Terminale diram. linea princip.
Dimensione	150x116x86
Colore	grigio chiaro
Numero RAL	7035
Materiale	Policarbonato
Abbreviazione materiale	PC
Unità di vendita minima	1 Pezzi
Peso	56,80 kg/100 Pz.

Dati tecnici



Lunghezza	151,00 mm
Larghezza	117,00 mm
Altezza	87,00 mm
Dimensioni interne luci	137x105x68 mm
Dimensioni LaxLuxH	151x117x87 mm
Seriabile	☒
Numero di entrate cavi	8
Tipo di entrata cavi	Membrana a livelli sezionabile
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Goffratura
Tensione nominale di isolamento Ui	750,00 V
equipaggiamento	Morsetto
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	avvitato
Entrate cavi	8 x Ø20/25

Scheda tecnica

Scatola di derivazione X 06 con morsetti per la linea principale

Art. n. 2005304



Dati tecnici

Entrata dal lato posteriore	☐
Modello EEx	☐
antifiama	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650°C
Forma	rettangolare
Rinforzato con fibre di vetro	☒
Privo di alogeni	☒
Sezione conduttore max.	6,00 mm ²
Con schermatura	☐
Con coperchio	☒
Modalità di montaggio	su canalina portacavi
Tipo di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Sezione nominale	2,50 - 6,00 mm ²
Tensione nominale	750,00 V
Grado di protezione	IP67
Grado di protezione	IP 67
Grado di protezione IK-Code	IK09
Piombabile	☒
Antiurto	☒
Range di temperatura di esercizio	-25,00 - 65,00 °C
Coperchio trasparente	☐
Resistente agli agenti atmosferici	☒