Scheda tecnica

Scatola di derivazione X 16

Art. n. 2005540

Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni ed ambienti esterni. Forma rettangolare senza ingressi. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti con la possibilità di fissaggio esterno ed interno o il montaggio su sezioni angolari. Particolarmente resistente agli urti con IK09. Coperchio trasparente con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti agli UV.
Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Resistenza all'impatto IK09 a norma DIN EN 50102. Grado di protezione IP67 a norma DIN EN 60529.

PC Policarbonato

Dati anagrafici

Art.-N.	2005540
Tipo	X16C LGR-TR
Sigla 1	Contenitore vuoto
Sigla 2	con coperchio trasparente
Dimensione	240x191x125
Colore	grigio/trasparente
Materiale	Policarbonato
Abbreviazione materiale	PC
Unità di vendita minima	1 Pezzi
Peso	78,40 kg/100 pz.

Dati tecnici





Lunghezza	241,00 mm
Larghezza	191,00 mm
Altezza	126,00 mm
Dimensioni interne luci	227x177x110 mm
Dimensioni LaxLuxH	241x191x126 mm
Possibilità di ampliamento	□
Fissaggio del coperchio	avvitato
Forma	rettangolare
Adatto per applicazioni all'esterno	☑
Con coperchio	☑
Modalità di montaggio	su canalina portacavi
Tipo di montaggio	A parete
Grado di protezione	IP67
Grado di protezione	IP 67
Grado di protezione IK-Code	IK09
Livello di protezione	II
Range di temperatura di esercizio	-25,00 - 65,00 °C
Coperchio trasparente	☑
Resistente agli agenti atmosferici	☑