### Scheda tecnica

### Tubo in alluminio, con filettatura

Codice articolo: 2046036





Tubo filettato, per installazione elettrica secondo EN 61386-1, con estremità filettate secondo DIN EN 60423, per la protezione meccanica di cavi e conduttori.

Superficie interna priva di residui di lavorazione. L'articolo viene fornito compreso di 1 manicotto di giunzione.





Alluminio

D-41		
Dati	anagraf	IC

Codice articolo	2046036
Tipo	SM40W ALU
Sigla 1	Tubo alluminio
Sigla 2	con filettatura
Produttore	OBO
Dimensione	M40x1,5,3000
Materiale	Alluminio
Unità VK più piccola	15
Unità	Metro
Peso	61,403 kg
Unità di peso	kg/100 m

# Scheda tecnica

### Tubo in alluminio, con filettatura





# 

Lunghezza	3.000 mm
Dimensione D	40 mm
Dimensione L	3.000 mm
Dimensione I	20 mm
Dimensione m (mm)	M40
Dimensione t	1,9 mm

#### Dati tecnici

A parete	sì
Versione tubi	rigido con filetto
Applicazione a calcestruzzo	sì
Comportamento di flessione	starr
Resistenza alla compressione	molto pesante (4000 N)
Temperatura di utilizzo max	+ 250 °C
Temperatura di utilizzo min.	- 45 °C
Filettatura	M40x1,5
Installazione in intercapedini	Sì
Installazione sul legno	sì
Installazione in terra	sì
Installazione in esterno	sì
Codice di classificazione	55561
Macchine e installazioni per impianti	sì
Superficie spazzolata	no
Superficie lucida	no
Resistenza all'impatto	molto pesante (6,8/300 mm)
Range di temperatura di esercizio max	250 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-45 °C

# Scheda tecnica

# Tubo in alluminio, con filettatura





Dati tecnici	
Installazione sotto pavimento (bitume, asfalto a caldo)	sì
Installazione sotto pavimento (a raso)	Sì
Sottotraccia	sì