

# Scheda tecnica

## Tubo in acciaio INOX A2, a innesto

Codice articolo: 2046721



Tubo a innesto, per l'installazione elettrica secondo EN 61386-1, per la protezione meccanica di cavi e conduttori.

Superficie interna priva di residui di lavorazione. Classe di protezione contro la corrosione 4 (alta).

Classificazione secondo DIN EN 61386-1: 555711404010



**A2** Acciaio, INOX

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Codice articolo      | 2046721                             |
| Tipo                 | S20W A2                             |
| Sigla 1              | Tubo acciaio inox                   |
| Sigla 2              | senza filettatura                   |
| Produttore           | OBO                                 |
| Dimensione           | Ø20, 3000mm                         |
| Materiale            | Acciaio,<br>INOX 1.4301             |
| Superficie           | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici  |                                     |
| Unità VK più piccola | 30                                  |
| Unità                | Metro                               |
| Peso                 | 46,9 kg                             |
| Unità di peso        | kg/100 m                            |

# Scheda tecnica

Tubo in acciaio INOX A2, a innesto

Codice articolo: 2046721



## Misure



|                   |          |
|-------------------|----------|
| Lunghezza         | 3.000 mm |
| Dimensione D      | 20 mm    |
| Dimensione L      | 3.000 mm |
| Dimensione m (mm) | M20      |
| Dimensione t      | 1 mm     |



3000

## Dati tecnici

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| A parete      | sì                   |
| Versione tubi | rigido senza filetto |

# Scheda tecnica

Tubo in acciaio INOX A2, a innesto

Codice articolo: 2046721



## Dati tecnici

|                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Applicazione a calcestruzzo                             | sì                         |
| Comportamento di flessione                              | starr                      |
| Resistenza alla compressione                            | molto pesante (4000 N)     |
| Temperatura di utilizzo max                             | + 400 °C                   |
| Temperatura di utilizzo min.                            | - 45 °C                    |
| Installazione in intercapedini                          | sì                         |
| Installazione sul legno                                 | sì                         |
| Installazione in terra                                  | sì                         |
| Installazione in esterno                                | sì                         |
| Codice di classificazione                               | 55571                      |
| Macchine e installazioni per impianti                   | sì                         |
| Con manicotto                                           | no                         |
| Superficie spazzolata                                   | sì                         |
| Superficie lucida                                       | no                         |
| Resistenza all'impatto                                  | molto pesante (6,8/300 mm) |
| Range di temperatura di esercizio max                   | 400 °C                     |
| Range di temperatura di esercizio min.                  | -45 °C                     |
| Installazione sotto pavimento (bitume, asfalto a caldo) | sì                         |
| Installazione sotto pavimento (a raso)                  | sì                         |
| Sottotraccia                                            | sì                         |