


Scheda tecnica

Tappo filettato, filettatura PG

Codice articolo: 2090295



Tappo filettato secondo DIN 46320, con filettatura PG a norma DIN 40430.

Utilizzando la guarnizione di tipo 107, 170 o 171 otteniamo un grado di protezione IP 68 (5 bar/1 h).

La guarnizione è da ordine separatamente.



CuZn
37 Ottone

N nichelato

Dati anagrafici

Codice articolo	2090295
Tipo	168 MS PG29
Sigla 1	Tappo a vite
Produttore	OBO
Dimensione	PG29
Materiale	ottone
Superficie	nichelato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	4,31 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Tappo filettato, filettatura PG

Codice articolo: 2090295



Misure



Dimensione D	39 mm
Dimensione L	8 mm

Dati tecnici

antiesplorione	no
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Filettatura	Pg 29
Tipo filettatura	Pg
Dimensioni nominali filettatura metrico/PG	29
Passo filettatura	1,59 mm
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	si
Resistente agli urti	no
Grado di protezione	IP68