

Scheda tecnica

Gaffetta starQuick

Codice articolo: 2146444



Gaffetta per carichi pesanti per l'alloggiamento di tubi elettrici e sanitari in plastica e metallo, nonché tubi per installazione elettrica Quick-Pipe. Possibilità di fissaggio universali su pareti, soffitti e strutture in acciaio in ambienti interni ed esterni. Intervallo di serraggio flessibile di diversi millimetri. Montaggio tubi senza attrezzi. Possibilità di montaggio allineato fino a Ø 28 mm, anche con gaffette OBO Quick o starQuick. Combinabile con doppio supporto per elevati valori di carico. Montaggio sul profilato per distanze e numero di gaffette variabili.



PA Poliammide

Dati anagrafici

Codice articolo	2146444
Tipo	SQ-51 LGR
Sigla 1	Graffetta StarQuick
Produttore	OBO
Dimensione	48-55mm
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	15
Unità	Pezzo
Peso	2,25 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Gaffetta starQuick

Codice articolo: 2146444



Misure



Dimensione A	63 mm
Dimensione B	17 mm
Dimensione e	10 mm
Dimensione F	4,5 mm
Dimensione h	10,5 mm
Dimensione H	81 mm

Dati tecnici

Seriabile	sì
Numero dei cavi/tubi	1
Tipo di fissaggio	Foro filettato
Carico di rottura tagliafiamma	1,4 kN
chiuso	sì
Priva di alogeni	sì
Con inserto	no
Dimensioni nominali/in lettere	50-54
Sistema di bloccaggio	sì
Montaggio	Duchgangslotch_mit_starQuick-Mutter_M6_oder_M8
Capacità D max	55 mm
Capacità D min.	48 mm
Resistenti ai raggi UV	sì