

Scheda tecnica

Manicotto a filettatura interna, metallo

Codice articolo: 3497842



Con il manicotto a filettatura interna, la bussola a rete in plastica adatta e la malta per iniezione VMU plus i carichi possono essere fissati a pareti e soffitti di calcestruzzo e muratura senza pressione di espansione.

Il montaggio del manicotto a filettatura interna VMU-IG M6x80 mm si effettua con bussola a rete in plastica VM-SH 16x85.

Il montaggio dei manicotti a filettatura interna VMU-IG M8x80 e VMU-IG M10x80 mm si effettua mediante la bussola a rete in plastica VM-SH 20x85.

St	Acciaio
G	zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	3497842
Tipo	VMU-IG M8x80vz
Sigla 1	Manicotto filettato interno
Sigla 2	per calcestruzzo e muratura
Produttore	OBO
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	4,65 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Manicotto a filettatura interna, metallo


Codice articolo: 3497842



Misure



Lunghezza	80 mm
Dimensione d	12 mm
Dimensione L	80 mm



Dati tecnici

Diametro della foratura min.	14 mm
Filettatura metrica	8
Tipo filettatura	metrica