

Scheda tecnica

Limitatore di sovratensione DS-7 16 M/W

Codice articolo: 5093171



Limitatore di sovratensione per linee dati coassiale

- Protezione di base
- Montaggio semplice (connettore intermedio)
- Ottimale rapporto di trasferimento
- Elevata capacità di scarica di corrente impulsiva
- Con connettore 7/16

Impiego: per la protezione di applicazioni radio mobili



Dati anagrafici

Codice articolo	5093171
Tipo	DS-7 16 M/W
Sigla 1	Limitatore sovratensione dati
Sigla 2	per linee HF
Produttore	OBO
Dimensione	170V
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	35,5 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Limitatore di sovratensione DS-7 16 M/W

Codice articolo: 5093171



Dati tecnici



Monitoraggio limitatore	no
Numero poli	1
Attenuazione d'inserimento (insertion loss)	≤0,95 dB
Modello EEx	no
Contatto di segnalazione remota	no
Corrente nominale di scarica totale (10/350)	5
Corrente nominale di scarica totale (8/20)	10 kA
Frequenza limite	3000 MHz
Tensione massima continuativa AC	130
Tensione massima continuativa DC	185
Corrente impulsiva	2,5 kA
Resistenza d'isolamento	>1 GΩ
Livello di protezione (filo-filo)	<10 pF
Livello di protezione (filo-terra)	<20 pF
Kategorie	Tipo 1+2 / D1+C2
LPZ	0→2
Modalità di montaggio	Connettore/adattatore cavo
Corrente di carico nominale AC	7
Corrente di carico nominale DC	10 A
Norma di prova	IEC 61643-21
Attenuazione segnale	≥14
Collegamento schermo	sì
Schermatura	diretto
Grado di protezione	IP40
Livello di protezione	<800 V
Livello di protezione filo - filo	<800 V
Livello di protezione filo - terra	<800 V
Segnalazione sull'apparecchio	Nessuna
SPD secondo IEC 61643-21	Classe I+II / D1+C2
Sistema estraibile	7/16
Resistenza alla corrente impulsiva filo-filo	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Resistenza alla corrente impulsiva filo-terra	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Range di temperatura di esercizio max	80 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-40 °C
Impedenza caratteristica	50 Ω
Tipo di linea per limitatori di protezione da sovratensioni	Linea dati COAX