

# Scheda tecnica

## Fune tirante di acciaio G

Codice articolo: 5303257



Tirante in acciaio in versione zincata con anima di canapa.  
Fune Ø 2 - 6 mm: fune tonda trefolata 6 x 7 secondo DIN 3055.  
Fune Ø 8 - 10 mm: fune tonda trefolata 6 x 19 secondo DIN 3060.  
Forza di rottura minima 1770 N/mm<sup>2</sup>.



|           |                        |
|-----------|------------------------|
| <b>St</b> | Acciaio                |
| <b>G</b>  | zincato galvanicamente |

### Dati anagrafici

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Codice articolo      | 5303257                    |
| Tipo                 | 957 8 G                    |
| Sigla 1              | Fune di tensionamento      |
| Sigla 2              | con anima in canapa        |
| Produttore           | OBO                        |
| Dimensione           | 8mm                        |
| Materiale            | Acciaio                    |
| Superficie           | zincato galvanicamente     |
| Norma per superfici  | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unità VK più piccola | 50                         |
| Unità                | Metro                      |
| Peso                 | 22,9 kg                    |
| Unità di peso        | kg/100 m                   |

### Dati tecnici

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Carico di rottura | 34,8 kN |
| in bobine         | 50 m    |
| Diametro fune     | 8 mm    |