


Scheda tecnica

Passerella grigliata GR-Magic® 105 G

Codice articolo: 6002417



Passerella grigliata ad innesto rapido, con bordo di altezza pari a 105 mm.
Per la passerella grigliata non sono necessari ulteriori componenti di collegamento in quanto vengono semplicemente agganciate l'una all'altra. La larghezza di maglia è pari a 50 x 100 mm.
Schermatura magnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio 25 dB.



- St** Acciaio
- G** zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	6002417
Tipo	GRM 105 600 G
Sigla 1	Passerella grigliata GRM
Produttore	OBO
Dimensione	105x600x3000
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	363,333 kg
Unità di peso	kg/100 m


Scheda tecnica

Passerella grigliata GR-Magic® 105 G

Codice articolo: 6002417



Misure



Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	600 mm
Larghezza	23,62 in
Altezza	105 mm
Altezza	4,13 in
Dimensione B	600 mm
Dimensione	108 mm
H	

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Separatore integrato	senza
Sezione utile	554 cm ²
Sezione utile	55400 mm ²
Forma del profilato	Forma a U
Acciaio inossidabile, decapato	no
Connettore senza viti	sì
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto

Scheda tecnica

Passerella grigliata GR-Magic® 105 G

Codice articolo: 6002417



Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	3 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	1,6 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	0,8 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0,5 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0,33 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	0,3 kN/m