
Scheda tecnica

Passerella grigliata G Magic® 50 A2

Codice articolo: 6005550





Passerella grigliata con forma a G ad innesto rapido senza l'utilizzo di morsetti di giunzione.

Possibile montaggio diretto a parete e a soffitto. Le indicazioni relative al carico per i diversi tipi di posa sono disponibili su richiesta.

Schermatura magnetica 15 dB.

ϵ

A2

Acciaio, INOX

2B

non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici


Codice articolo	6005550	
Tipo	G-GRM 50 50 A2	
Sigla 1	Passerella grigliata G	
Produttore	OBO	
Dimensione	50x50x3000	
Materiale	Acciaio,	
	INOX 1.4301	
Super- ficie	non trattato, ulteriore trattamento	
Norma per superfici		
Unità VK più piccola	3	
Unità	Metro	
Peso	66,567 kg	
Unità di peso	kg/100 m	


Scheda tecnica


Passerella grigliata G Magic® 50 A2











Scheda tecnica

Passerella grigliata G Magic® 50 A2





Dati tecnici		
	Versione connettore	connettore integrato
	Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Soffitto Parete
	Mantenimento funzionale	no
	Separatore integrato	senza
	Sezione utile	17 cm ²
	Sezione utile	1700 mm²
	Forma del profilato	Forma a G
	Acciaio inossidabile, decapato	sì
	Connettore senza viti	sì
	Versione a grande portata	no
	Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
	Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto
Carichi		
	distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
	distanze tra gli appoggi applicabili max	2,5 m