


# Scheda tecnica

Canale, Tipo WDK 30030

Codice articolo: 6026818



Canale con coperchio



**PVC** Polivinilcloruro

## Dati anagrafici

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Codice articolo      | 6026818                 |
| Tipo                 | WDK30030GR              |
| Sigla 1              | Canale portacavi parete |
| Sigla 2              | con base preforata      |
| Produttore           | OBO                     |
| Dimensione           | 30x30x2000              |
| Colore               | grigio pietra; RAL 7030 |
| Materiale            | Polivinilcloruro        |
| Unità VK più piccola | 40                      |
| Unità                | Metro                   |
| Peso                 | 24,9 kg                 |
| Unità di peso        | kg/100 m                |


# Scheda tecnica

Canale, Tipo WDK 30030

Codice articolo: 6026818



## Misure



|           |          |
|-----------|----------|
| Lunghezza | 2.000 mm |
| Larghezza | 30 mm    |
| Altezza   | 30 mm    |

## Dati tecnici

|                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Numero di pareti divisorie fisse                                     | 0                    |
| Numero di cavi NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (senza scatola) | 4                    |
| Numero di cavi NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (senza scatola) | 4                    |
| Numero di cavi NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (senza scatola) | 4                    |
| Numero di pareti divisorie ad incastro                               | 0                    |
| Versione coperchio canale distribuzione                              | a parte              |
| Tipo di fissaggio                                                    | Perforazione di base |
| Mantenimento funzionale                                              | no                   |
| Priva di alogeni                                                     | no                   |
| Fascetta fermacavo                                                   | no                   |
| Giunto per canali                                                    | no                   |
| Consegna su rulli                                                    | no                   |
| Sezione utile                                                        | 731 mm <sup>2</sup>  |
| Grado di protezione                                                  | IP30                 |
| Pellicola protettiva                                                 | no                   |
| Grado di protezione IK-Code                                          | IK04                 |
| Range di temperatura di esercizio max                                | 60 °C                |
| Range di temperatura di esercizio min.                               | -5 °C                |