## Scheda tecnica

### Curva regolabile Magic 60 FS

Codice articolo: 6040484



Curva regolabile 0 -  $90^\circ$  con innesto rapido. Per tutti i tipi di passerelle portacavi con altezza del bordo pari a 60 mm.





St

Acciaio

FS

zincato in continuo

#### Dati anagrafici

Codice articolo 6040484  Tipo RBMV 620 FS Sigla 1 Curva regolabile Sigla 2 con connettore rapido Produttore OBO Dimensione 60x200 Materiale Acciaio Super- ficie Vinità VK più piccola Unità Pezzo Produtore DIN EN 10346 Unità Pezzo Produtore PREMO PRODUCTOR		
Sigla 1 Curva regolabile Sigla 2 con connettore rapido Produttore OBO Dimensione 60x200 Materiale Acciaio Super- ficie zincato in continuo Norma per superfici DIN EN 10346 Unità VK più piccola 1 Unità Pezzo	Codice articolo	6040484
Sigla 2 con connettore rapido Produttore OBO Dimensione 60x200 Materiale Acciaio Super- ficie zincato in continuo Norma per superfici DIN EN 10346 Unità VK più piccola 1 Unità Pezzo	Tipo	RBMV 620 FS
Produttore OBO Dimensione 60x200 Materiale Acciaio Super- ficie zincato in continuo Norma per superfici DIN EN 10346 Unità VK più piccola 1 Unità Pezzo	Sigla 1	Curva regolabile
Dimensione 60x200  Materiale Acciaio  Super- ficie zincato in continuo  Norma per superfici DIN EN 10346  Unità VK più piccola 1  Unità Pezzo	Sigla 2	con connettore rapido
Materiale Acciaio Super- ficie zincato in continuo Norma per superfici DIN EN 10346 Unità VK più piccola 1 Unità Pezzo	Produttore	OBO
Super- ficie zincato in continuo Norma per superfici DIN EN 10346 Unità VK più piccola 1 Unità Pezzo	Dimensione	60x200
Norma per superfici DIN EN 10346 Unità VK più piccola 1 Unità Pezzo	Materiale	Acciaio
Unità VK più piccola 1 Unità Pezzo	Super- ficie	zincato in continuo
Unità Pezzo	Norma per superfici	DIN EN 10346
	Unità VK più piccola	1
163.6 kg	Unità	Pezzo
103,0 kg	Peso	163,6 kg
Unità di peso kg/100 Pz.	Unità di peso	kg/100 Pz.

### Scheda tecnica

# Curva regolabile Magic 60 FS





Misure		
	Larghezza	200 mm
T	Larghezza	8 in
	Altezza	60 mm
	Altezza	2 in
	Spessore lamiera	1 mm
	Dimensione B	200 mm
	Dimensione L	1,61 ft
	Dimensione L	490 mm
11 2000 1 1000 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		

#### Dati tecnici

Piegatura (angolo)	disponibile
Versione connettore	connettore integrato
Mantenimento funzionale	sì
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Foratura NATO	no
Deviazione di direzione	orizzontale
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Versione a grande portata	no
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto